



**ELEVADOR
T35-45 4WD**

MICHIGAN®

ELEVADOR T35-45 4WD

MICHIGAN

MOTOR

Marca	YUNNEI
Modelo	YN30NAG4
Emision	Chin IV
Potencia	36.8 Kw / 49.3 Hp
Revoluciones	2500 rpm
Torque Maximo	200 N.m / 1400-1750 rpm
Diametro	90 mm

RODADO

Cantidad de ruedas	2 / 2
Tipo de rodado	Neumaticos
Rodado frontal	14-17.5-14PR
Rodado trasero	10.0/75-15.3-14PR

CARACTERISTICAS GENERALES

Capacidad de elevación	3000 mm
Capacidad de carga	3500 Kg
Centro de carga	500 mm
Máx. velocidad de viaje, cargada/descarga	18/19 Km/h
Velocidad máxima de elevación, cargada/descarga	380 mm/s
Velocidad de descenso, carga/descarga	380 mm/s
Pendiente máxima	40%
Peso de la maquina	6100 kg
Radio de giro mínimo	3365 mm
Tipo de Transmisión	hidráulica con control eléctrico
Tracción	4WD
Marchas	2 adelante / 1 atrás
Dimensiones	3092 mm (sin uñas) x 1600 mm x 2320 mm (protección)
Distancia entre ejes	1880 mm
Despeje del piso	270 mm Mastil / 226 mm Cuadro

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

El **eje motriz** está equipado con neumáticos de gran profundidad de banda de rodadura y un eje de dirección reforzado, lo que le permite adaptarse mejor a condiciones de trabajo especiales.

El **panel de control LCD** de nuevo desarrollo cuenta con funciones más sofisticadas y un rendimiento más estable. Permite visualizar de forma completa todos los estados de la máquina, los códigos de avería y otra información importante, lo que permite al operario comprender de forma intuitiva el estado de la máquina y facilita su mantenimiento.

El **techo protector de suspensión total**, equipado con almohadillas de goma amortiguadoras, reemplaza el diseño rígido tradicional, lo que reduce considerablemente las vibraciones de la carrocería del montacargas, disminuye la fatiga del operador y permite que el montacargas funcione con mayor suavidad en terrenos irregulares.

El **mástil** de amplio campo de visión ofrece una mejor visibilidad hacia delante, mejora la eficiencia en el trabajo y garantiza un funcionamiento seguro de la carretilla elevadora.