



**CARGADORA
FP55 IV**

MICHIGAN[®]

CARGADORAS FP55 IV

DIMENSIONES

Longitud total	6380 mm
Altura total	2850 mm
Ancho exterior del neumático	1950 mm
Ancho exterior de la cuchara	2150 mm
Altura de descarga	3500 mm
Distancia de descarga	900 mm
Altura máxima del balde	4950 mm
Altura del perno	4200 mm
Radio de giro delantero	4800 mm
Radio de giro trasero	4000 mm
Distancia mínima al suelo	370 mm
Distancia entre ejes	2480 mm
Ancho de vía	1570 mm
Centro de la rueda del a la articulación	1100 mm
Ángulo de dirección	30°
Ángulo de recogida de la cuchara en su sitio	50°
Ángulo de descarga en la posición más alta	35°
Ángulo de salida	25°

CAPACIDADES

Capacidad de carga nominal	2000 kg
Peso total	5110 kg
Tamaño estandar de cuchara	2100 x 980 x 530 mm
Capacidad estandar de la cuchara	1,5 m ³
Tiempo de elevación/descarga	4.5 / 4.2 s

MICHIGAN

MOTOR

Motor	Yunnei 4102 Turbo
Potencia nominal	76 kw / 101 Hp
Emisiones	Etapas 2

TRANSMISIÓN

Modelo de transmisión	265 completo
Modelo de eje motriz	LG 2.0T Eje lateral de rueda mediana
Velocidades	4 frente / 4 reversa
Modelo de neumáticos	16/70-20

SISTEMA HIDRÁULICO

Funcionamiento hidráulico	Funcionamiento con una sola palanca
Presión del sistema hidráulico trabajo	16 Mpa
Presión del sistema hidráulico dirección	8 Mpa

SISTEMA DE FRENOS

Tipo de freno de conducción	Freno de aire con aceite superior
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de mano

SISTEMA ELÉCTRICO

Voltaje	24 V
---------	------