



**CARGADORAS
R45C II PLUS**

MICHIGAN[®]

CARGADORAS R45C II PLUS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Capacidad del Balde	1 m ³ (Aprox.)
Carga Nominal	1600 KG
Peso de Operación	4850 KG
Fuerza de tracción	43 KN
Fuerza de excavación	47.5 KN
L x An x Al	5650x2000x2660 MM

MOTOR Y SISTEMA ELÉCTRICO

Fabricante / Modelo	Xinchai A498BG-522
Potencia Nominal	40 KW/54 HP
Par Máximo	193 Nm
Sistema eléctrico - voltaje	12 V
Capacidad de batería	80 A

TRANSMISIÓN

Tipo de Transmisión	Powershift 4WD
Tipo de Cambios	Powershift
Presión de Transmisión	1.08-1.47 MPA
Marchas	4 adelante/ 4 atrás
Convertidor Tipo	Turbo Hidráulico
Reductor Principal	Reducción Planetaria
Reductor Final	Reducción Planetaria
Neumáticos	16/70-20 16 Pr
Velocidad Adelante	25 KM/H
Velocidad Atrás	25 KM/H

SISTEMA DE FRENOS

Sistema de frenos	Aire Servo-Asistido
Freno de Estacionamiento	Manual

MICHIGAN

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
Bomba	Bomba de engranajes
Presión del Sistema	16MPa
Ángulo de Dirección	±35°

SISTEMA HIDRÁULICO

Bomba	Bomba de engranajes
Tasa de flujo	50L/min-2400RPM
Presión del Sistema	16 MPA
Tipo	Control piloto
Tiempo de ciclo (seg)	10.1

CAPACIDADES

Tanque de Combustible(L)	86 L
Tanque Hidráulico (L)	75 L
Transmisión (L)	19 L
Eje frontal (L) / Eje trasero (L)	14L/14L

**ACOPLE
RÁPIDO**



**3 VIA EN
JOYSTICK**

